



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040dn
ECOSYS M3540dn

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

SPOLEHLIVÉ MULTIFUNKCE PRO DYNAMICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY.



Tyto MFP byly vyvinuty pro dynamické pracovní skupiny, které mají vysoké požadavky na produktivitu: tisknou rychlostí 40 stran za minutu a disponují oboustranným podavačem dokumentů na 75 listů, který skenuje rychlostí 40 stran za minutu. Jejich integrované funkce komprese dokumentů Vám zjednoduší digitalizaci dokumentů. Díky využití komponentů s dlouhou životností vykazují tyto stroje mimořádnou spolehlivost a poskytují neuvěřitelně nízké náklady při zachování minimálního dopadu na životní prostředí.

- > Rychlost až 40 stran/min. formátu A4
- > Standardní funkce oboustranného tisku, kopírování, barevného skenování a faxu*
- > 75-stranný oboustranný podavač dokumentů podporující formát A6
- > Podpora mobilního tisku a Air Printu
- > Volitelně až 6 zásobníků papíru pro různé typy papíru
- > Nízká spotřeba energie (TEC) a nízká hlučnost
- > Výjimečně nízké provozní náklady

*jen ECOSYS M3540dn



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS

Panel tiskárny: 5ti řádkový LCD displej

Rychlost tisku: 40 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování / kopírování)

Doba zahřívání: 21 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany/kopie: 9 sekund nebo méně

Procesor: PowerPC 465/667 MHz

Paměť: standardně 512 MB, max. 1 536 MB

Standardní rozhraní

USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): 475 mm x 455 mm x 575 mm

Hmotnost: cca 21,5 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn

Tisk/Kopírování: 679 W / 680 W

Pohotovostní režim: 53,7 W / 54,7 W

Klíčový režim: 29,2 W / 29,7 W

Režim vypnutí: 2,6 W / 2,6 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn

Kopírování/Tisk: 51,4 dB(A) LpA / 51,1 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 26,8 dB(A) LpA / 26,5 dB(A) LpA

Tichý režim: 48,9 dB(A) LpA / 48,9 dB(A) LpA

TEC (průměrná týdenní spotřeba): 2,2 kWh / týden

Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů,

60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m²,

A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

2 600 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka

podporuje A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Oboustranný podavač originálů

75 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace: PCL 6 (Se/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 a vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků.

Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

Funkce tisku: Air Print, šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP přes SSL, SMTP přes SSL, soukromý tisk a toner save mode

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

7 hodnot zvětšení/ 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, oddělené kopírování, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

Expoziční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování 40 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle), 30 originálů/minutu (600 dpi, A4, černobíle; 300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálu

Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrované PDF, PDF/A), TIFF, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u ECOSYS M3540dn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: 22 čísel

Adresář: 100 faxových čísel

Hustota skenování: Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, Píltón: 256 odstínů šedi

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Přijem do paměti: 256 listů nebo více

Funkce

Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-320 (max. 4 jednotky): 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-360: Dřevěný stolek

Rozšíření paměti:

MDDR3-1GB: 1 024 MB

Hard disk HD-6 SSD: 32 GB

Hard disk HD-7 SSD: 128 GB

Data Security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E),

V souladu se stupněm zabezpečení EAL3

UG-33: podpora ThinPrintu

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

Volitelná rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-3100

Mikrojemný toner na 12 500 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 6 000 stran v souladu

s normou ISO/IEC 19752.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 900 000 stran

Životnost válce: 300 000 stran

Max. měsíční zatížení: 150 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 15 000 stran

Max. denní zatížení: 7 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15a – 190 93 Praha 9
tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.:+421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn – Český - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**
Distributor