



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5521cdn
ECOSYS M5521cdw

BAREVNÉ MULTIFUNKCE
FORMÁTU A4

KONEKTIVITA VYŠŠÍ ÚROVNĚ.



Tato všestranná profesionální zařízení splňují jakékoliv požadavky vaší kanceláře. Skenování, kopírování, faxování nebo mobilní skenovací funkce zajistí flexibilitu vašich pracovních postupů. Podpora mobilního tisku kompatibilní s platformami Android i Apple iOS, posouvá využití zařízení na vyšší úroveň a nabízí vaší kanceláři nejmodernější standardy v oblasti technologií. Tato výkonná zařízení dokonale zapadají do kanceláří, kde je zapotřebí široká paleta tiskových funkcí.

- > Až 21 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Rozlišení tisku 1200 dpi
- > Wi-Fi a Wi-Fi Direct jako standard*
- > Podpora mobilního tisku, včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Oboustranný tisk, kopírování, skenování a fax jako standard
- > Přímý tisk z USB disku a skenování na USB disk
- > Kompaktní design s velmi tichým tiskem
- > Mimořádně nízké náklady na tisk

*Pouze ECOSYS M5521cdw



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

ECOSYS M5521cdn / ECOSYS M5521cdw OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS
Displej: 5-řádkový LCD displej

Rychlost tisku: až 21 stran A4/min. černobíle i barevně

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi se sníženou rychlostí tisku, technologie MultiBit pro kvalitu tisku odpovídající 9600x600 dpi (tisk), 600x600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (sken/kopírování)

Doba zahřívání: přibližně 32 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 11/12,5 sekundy nebo méně černobíle/barevně

Doba do první kopie: přibližně 10/12 sekundy nebo méně černobíle/barevně

Procesor: 800 MHz

Paměť: standardně 512 MB, max. 1536 MB

Standardní rozhraní:

ECOSYS M5521cdn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

ECOSYS M5521cdw: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 417 x 429 x 495 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 26 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Kopírování/Tisk: 345 W

Pohotovostní režim: 41 W

Klíčový režim: 1 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Kopírování/ČB tisk/Barevný tisk: 48/48 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 30 dB(A) LpA

Klíčový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 550 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–120 g/m²

Podavač originálů: 50 listů, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Výstupní kapacita: max. 150 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Souvisele kopírování: 1–999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: ruční: 9 kroků

Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: Automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, nepřetržitě skenování, automatická změna zásobníku, kontrola hustoty tisku kopií

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: 30 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR)

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS

Metoda komprese: MMR/JPEG

Funkcionality: integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy/list nebo méně

Adresář: 100 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi, Kvalitní: 200 x 200 dpi Superkvalitní: 200 x 400 dpi, Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi

Max. velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Zásobník toneru TK-5230K: černý toner na 2600 stran A4

Zásobník toneru TK-5220K: černý toner na 1200 stran A4

Startovací černý toner na 1200 stran A4

Zásobník toneru TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 2200 stran A4

Startovací azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 1200 stran A4

Zásobník toneru TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 1200 stran A4

Startovací azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 1200 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5110: 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Paměť: MM3-1GB: 1024 MB, MM3-512MB: 512 MB

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

CB-510: Dřevěná skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 100.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 100.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS M5521cdn_M5521cdw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA