



> PRINT

**ECOSYS P3045dn**

ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA  
FORMÁTU A4

# PERFEKTNĚ DESIGNOVANÁ PRO MALÉ PRACOVNÍ SKUPINY.



U základního modelu naší nové řady ECOSYS zaměřené na malé a střední pracovní skupiny se setkává výkonnost s dostupností. Rychlost tisku je až 45 stran za minutu a čas do vytištění první stránky je pouze 5,9 sekundy. Podpora mobilního tisku dělá samotný tisk ještě víc flexibilní pro pracovní týmy. Flexibilita je vlastní i zpracování papíru, kdy k zařízení můžete přidat až čtyři přídavné zásobníky papíru. Díky komponentům s dlouhou životností budou provozní náklady a dopad na životní prostředí udržovány na mimořádně nízké úrovni.

- > Až 45 stran A4 a A5 za minutu černobíle
- > Čas do vytištění první stránky jenom 5,9 sekundy
- > Standardní rozhraní Gigabit LAN, volitelné Wi-Fi s funkcí Wi-Fi Direct
- > Výkonný procesor 1,2 GHz CPU a 512 MB RAM
- > Podpora mobilního tisku – AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print
- > Oboustranný tisk pro nižší spotřebu papíru
- > Víceúčelová přihrádka na 100 listů, univerzální zásobník na 500 listů
- > Alfnumerická klávesnice pro jednoduché zadávání hesla (soukromý tisk)
- > Ohleduplná k životnímu prostředí: komponenty s dlouhou životností, nízká spotřeba energie
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



**ECOSYS** znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

#### Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku).

#### Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

#### ECOSYS P3045dn

##### OBEČNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** laserová technologie KYOCERA ECOSYS

**Displej:** 5-ti řádkový podsvícený LCD displej s alfanumerickou klávesnicí

**Rychlost tisku:** až 45 stran A4 a A5 za minutu

**Rozlišení:** 1200 dpi

**Doba zahřívání:** přibližně 15 sekund nebo méně

**Doba do vytištění první strany:** přibližně 5,9 sekundy nebo méně

**Rozměry (Š x H x V):** hlavní jednotka: 380 x 410 x 285 mm

**Hmotnost:** hlavní jednotka cca 14,5 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie:

Tisk: 594 W

Pohotovostní režim: 10 W

Klídový režim: 0,9 W

#### Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 52,8 dB(A) LpA

Tichý mód: 51,5 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 27,1 dB(A) LpA

Klídový režim: neměřitelně nízký

#### Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Kompatibilita RoHS.

#### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2600 listů

**Duplexní jednotka:** standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x210 mm – 216x356 mm), 60–120 g/m<sup>2</sup>

**Výstupní kapacita:** 250 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

#### Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

#### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

#### Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

#### PROCESOR

**CPU:** 1,2 GHz

**Paměť:** standardně 512 MB RAM, max. 2560 MB RAM

#### Standardní rozhraní:

USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

**Řídící jazyky:** PRESCRIBE IIe

**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (PDL 3), XPS přímý tisk, PDF Direct print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s automatickou detekcí emulace

**Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

**Fonty / Čárové kódy:** 93 proměnných fontů pro PCL6/PostScript®, 8 fontů pro Windows Vista®, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

**Funkce zabezpečení:** IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes 100 integrovaných kódů oddělení. Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD.

**Podpora mobilního tisku:** aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print

#### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

**Zásobník toneru TK-3160K:** mikrojemný černý toner na 12500 stran A4

Kapacita startovacího toneru je 6000 stran A4.

#### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Zásobník papíru PF-320 (max. 4 jednotky):** max. 500 listů, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148x210 mm – 216x356 mm)

#### Zásobník papíru PF-3100 a základna tiskárny PB-325:

max. 2000 listů, 60–220 g/m<sup>2</sup>, nedá se kombinovat s PF-320

**CB-360:** Dřevěná skříňka s odkládacím prostorem, přibližně 38cm x 41cm x 50cm (Š x H x V)

**CB-365:** Dřevěná skříňka s odkládacím prostorem, přibližně 38cm x 41cm x 50cm (Š x H x V)

#### Rozšíření paměti:

**MD3-1024:** 1024 MB, **MDDR3-2GB:** 2048 MB

**HD-6 SSD hard disk:** 32 GB pro jednoduchý management dokumentů

**HD-7 SSD hard disk:** 128 GB pro jednoduchý management dokumentů

**Data Security Kit (E):** šifruje data uložená na volitelném SSD

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

**UG-33:** podpora ThinPrint

#### Volitelná rozhraní:

**IB-36:** Wireless LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

**IB-32B:** Paralelní IEEE1284 interface kit

#### TECHNICKÉ PARAMETRY \*

Celková životnost stroje: 900.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 300.000 stran

\*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

#### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

**KYOLIFE** Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha  
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava  
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* ECOSYS P3045dn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

