

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 406ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

VYSOKÝ BAREVNÝ VÝKON VE FORMÁTU A4



Nová TASKalfa 406ci je ideální multifunkce pro pracovní skupiny, které vyžadují nejlepší funkce, rozmanitost zpracování papíru a vynikající barevnou kvalitu dokumentů. Zařízení na vás udělá dojem vysokou rychlostí skenování společně se širokými možnostmi zpracování papíru, jako jsou vysokokapacitní zásobníky a možnosti dokončování, které byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům na nepřerušovaný tisk. Komponenty s mimořádnou odolností a spolehlivostí poskytují vysoký výkon při zachování minimálního dopadu na životní prostředí.

- > Až 40 stran A4 za minutu černobíle/barevně, jednostranně i duplexně
- > Rychlost skenování až 120 stran za minutu s jednopřechodovým podavačem originálů*
- > Doba do vytištění první kopie: 5,8 / 6,9 sekundy černobíle/barevně
- > Individuální možnosti zpracování papíru včetně výkonných dokončovacích zařízení a širokou škálou zásobníků papíru až do kapacity 3100 A4*
- > Excelentní kvalita tisku až do 1200 dpi
- > 2 GB RAM + 320 GB HDD
- > Jednoduchá autentifikace s podporou široké škály USB Card technologií, Data security kit*
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost
- > Výjimečně nízké náklady na tisk ve své třídě

* volitelně

TASKalfa 406ci

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení od 0°-90°

Rychlost tisku: až 40 stran A4/min. Čb. i barevně, jednostranně i duplexně

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi tisk se sníženou rychlostí, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (kopírování/skenování)

Doba zahřívání: přibližně 24 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,4 sekund nebo méně černobíle, 6,4 sekund nebo méně barevně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 5,8 sekund nebo méně černobíle, 6,9 sekund nebo méně barevně

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Paměť: standardně 2 GB RAM, 320 GB HDD

Standardní rozhraní: 3x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, 2x slot pro volitelný tiskový server nebo fax, slot pro volitelnou tiskovou SD/SDHC-kartu

Integrované účtování: 1.000 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 550 x 507 x 612,8 mm (bez podavače originálů)

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 48 kg (bez podavače originálů)

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk / Kopírování: 752 W Úsporný režim: 64 W
Pohotovostní režim: 110 W Klidový režim: 1,6 W
Režim automatického vypnutí: 0,3 W

Hlučnost (dle ISO 7779 / ISO 9296):

Tisk/Kopírování barevně: 50,8 dB(A) LpA
Tisk/Kopírování černobíle: 47,2 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 25,5 dB(A) LpA
Klidový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), banner až do 216 x 1220 mm, 129-163 g/m²; Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:

3 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Výstupní kapacita: Standardně 500 listů potiskem dolů, senzor plného odkladače

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF přímý tisk 1,7, XPS / Open XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových PCL fontů, 136 obrysových PostScript fontů, 8 Fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování, Data Security Kit (E) chrání data na HDD disku.

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, podpora Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expozční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu: Text + foto, foto, text, mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, průběžné skenování, náhled kopie, opakované kopírování, číslování stránek, přidání razítka, funkce přetisku a přeskočení prázdných stránek

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, Skenování do dokumentové složky (HDD), TWAIN sken (USB, síť), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování s DP-5100: až 60 originálů (300 dpi, A4, černobíle), až 40 originálů (600 dpi, A4, černobíle, 300 dpi, A4, barevně)

Rychlost skenování s DP-5110: až 120 originálů (300 dpi, A4, černobíle), až 80 originálů (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů na každou barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner 216 x 1900 mm

Typy originálů: text + foto, foto, text, jemný text / jemná linka, optimalizované pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, prohlédávatelné PDF (volitelně), JPEG, XPS, otevřené XPS

Formát komprese: MMR / JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, sken na HDD, náhled skenu

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy

Rychlé vytváření: 1 000 čísel

Adresář: 2 000 kontaktů

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi Superkvalitní: 200 x 400 dpi
Kvalitní: 200 x 200 dpi Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Půltóny: 256 odstínů

Maximální velikost originálu: A4, Legal, Banner do max. délky 1 600 mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Kapacita paměti: 700 stránek a více

Funkce: síťový fax, duplexní vysílání a příjem faxu, šifrované vysílání a příjem faxu, vysílání a příjem faxu na dotaz, vysílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 10 (max. 2): Super G3 fax, síťový fax

Internet fax kit (A): volitelně pro Faxový systém 10, T.37 přes SMTP/POP3 server

Rozšiřující skenovací kit (A): Skenování do prohlédávatelného PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem:

Podavač originálů DP-5100 reverzní podavač originálů; **Podavač originálů DP-5110** jednorozměrných duplexních skenování: 75 listů, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm), banner do délky 1 900 mm

Zásobník papíru PF-5120: max. 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5130**:

max. 2 x 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5140:** max. 2 000 listů, 60-220 g/m², A4

Stolek CB-5110L: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

Stolek CB-5110H: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

Stolek CB-5120L: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

Stolek CB-5120H: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

Odkládací příhrádka DT-5100: pro USB klávesnici nebo odložení originálů

Oddělovač úloh IS-5100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60-220 g/m², A6 - A4/Legal

Multifunkční třídící MT-5100* + AK-5100 (100 listů)

5 příhrádek x 100 listů A4, 60-163 g/m²

hlavní příhrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní sešivací finišer DF-5100: max. 300 listů A4; 60-220 g/m², sešívání až 50 listů A4 ve třech pozicích

Sešivací finišer DF-5110* + AK-5100 (100 listů): max. 1 000 listů A4; 60-220 g/m², sešívání až 50 listů A4 ve třech pozicích

Děrovací jednotka PH-5110 pro DF-5110

2 otvory / 4 otvory, 60-220 g/m², A4

Sešivací finišer DF-5120* + AK-5100 (100 listů)

Hlavní příhrádka: max. 3 000 listů A4; max. 60-220 g/m², sešívání až 50 listů A4 ve třech pozicích

Integrovaná děrovací jednotka: 2 otvory / 4 otvory, 60-220 g/m², A4

Doplňkové odkládací příhrádka: max. 200 listů A4, 60-220 g/m²

* Spojovací jednotka AK-5100 je vyžadována pro použití MT-5100, DF-5110, DF-5120

** Vyžaduje PF-5120

Rozšíření paměti:

Faxová paměť MM-16-128: volitelná faxová paměť (128 MB) pro fax systém 10

Zabezpečení:

Data Security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E), v souladu se stupněm zabezpečení EAL3

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): podpora pro širokou škálu autentifikačních klíčů

Držák IC čtečky karet 11: pro integraci s USB IC čtečkou karet

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN 802.11b/g/n

UG-UxB: USB 2.0 (vysokorychlostní) rozšiřitelné rozhraní

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník tonerů TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y

Toner azurový, purpurový a žlutý, každý na 15 000 stran A4 při 5% pokrytí

Zásobník tonerů TK-5215K

Černý toner na 20 000 stran při 5% pokrytí na A4

Odpadní nádoba na toner WT-5191

44 000 stran (při 5% pokrytí čb:barva = 7:3)

Sponkový zásobník SH-10: 3x 5 000 sponek pro DF-5100, DF-5110, DF-5120

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 900.000 stran Životnost válce: 300.000 stran

Max. měs. zatížení: 150.000 stran Doporuč. měs. zatížení: 15.000 stran

Max. denní zatížení: 7500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojnic po dobu 2 let, nebo do vytištění 300.000 stran (která

okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána

a čištěna v souladu se servisními pokyny.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,

Praha – tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40,

Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470 www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 406ci – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.