

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 350ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

KOMPAKTNÍ,
RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ.



Tato kompaktní multifunkce formátu A4 je připravena podpořit malé a střední pracovní skupiny svojí vysokou rychlostí a vynikajícím výkonem, aby zpracovala každodenní tiskové, skenovací a kopírovací úlohy během krátké doby. S integrovaným faxovým modulem se TASKalfa 350ci stává zařízením s kompletní nabídkou funkcí pro každou kancelář.

Komplexní úkoly se stávají jednoduchými díky integrovaným programovým tlačítkům nebo dedikovaným HyPAS aplikacím, které optimalizují pracovní tok dokumentů, zatímco výjimečná spolehlivost zařízení z něj dělá ideální barevnou multifunkci formátu A4, která si poradí i s požadavky na velký objem tisku.

- > Až 35 stran A4 za minutu barevně i černobíle
- > Vysokorychlostní řadič s procesorem 1 GHz a pamětí 1 GB
- > Vysokorychlostní skenování s kapacitou až 60 stránek za minutu přes podavač dokumentů s kapacitou 75 listů
- > Funkce oboustranného tisku, kopírování, skenování a faxování jako standard
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání
- > Otevřená platforma HyPAS
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost

TASKalfa 350ci OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej s třemi pozicemi pro jeho naklonění

Rychlost tisku: až 35 stran A4 min. barevně i černobíle

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s technologií MultiBit rozlišení až 9600 x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (skenování / kopírování)

Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 7/8,5 sekundy nebo méně pro čb/barevný tisk

Doba do vytištění první kopie: přibližně 9/11 sekund nebo méně pro čb/ barevně kopírování

Procesor: PowerPC 465S / 1 GHz

Paměť: standardně 1024 MB, max. 2048 MB

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet/10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server nebo SSD, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 475 x 558 x 616 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 35,4 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Kopírování/Tisk: 551 W / 537 W

Pohotovostní režim: 73 W

Klídivý režim: 2,1 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Kopírování/Tisk: 49,7 dB(A) LpA

Tichý mód: 46,5 dB(A) LpA

Klídivý režim: neměřitelné nízký

Bezpečnostní certifikáty:

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát

(70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát

(105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:

1.850 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–163 g/m²

Oboustranný podavač originálů: 75 listů, 50–120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát

(105x148 mm – 216x356 mm)

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk:

PRESCRIBE IIc

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvisele kopírování: 1–999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatické, ruční: 9 kroků

Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, rezervace úlohy, prioritní tisk, program, automatická duplexní kopie, rozdělené kopie, nepřetržitě skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopii

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (sít, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 600 dpi, čb nebo 300 dpi A4 barevně, jednostranně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR)

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS

Metoda komprese: MMR/JPEG

Funkcionality: integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: IITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Jednodotyková volba: 100 čísel

Adresář: 200 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi

Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi

Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi

Polotóny: 256 odstínů

Max. velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Kapacita paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Přůmerná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4.

Zásobník toneru TK-5305C, TK-5305M, TK-5305Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6.000 stran A4 Startovací azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 3.000 stran A4

Zásobník toneru TK-5305K: černý toner na 12.000 stran A4 Startovací toner černý na 6.000 stran A4

Spionkový zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): Max. 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148x210 mm – 216x356 mm)

MS-5100 postranní sešivačka: 20 listů, jedna pozice, poloautomatické sešívání, včetně 1500 ks sponek

CB-5100H: dřevěný stolec s úložní kapacitou, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (Š x h x v)

CB-5100L: dřevěný stolec s úložní kapacitou, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (Š x h x v)

Rozšíření paměti: MDDR3-1GB: 1024 MB

HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů

HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů

Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)

USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet

UG-33: podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní:

IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (Wi-Fi LAN) 802.11b/g/n

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

HyPAS™



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 350ci – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.